

Flex

ARM
AWNINGS


pratic





Flex

*Through sun and breeze,
always comfortably*



SOLAR SHADING


IT Protezione solare e resistenza al vento. La tenda estensibile **Flex** combina due benefici in una struttura compatta, da installare a parete o soffitto, e regolabile nell'inclinazione per creare ampi spazi d'ombra. La stabilità è assicurata dal sistema brevettato Flexcontrol che sfrutta l'azione del suo elastomero per assorbire le sollecitazioni del vento, testate fino a 70km/h nei laboratori Pininfarina.

EN Sun protection and wind resistance. **Flex** folding arm awning combines two benefits in a compact structure, for wall or ceiling installation, and it is slope adjustable to create wide shaded areas. Its stability is guaranteed by the patented Flexcontrol system using the elastomer action to absorb wind stress, tested up to 70km/h in Pininfarina lab tests.

DE Sonnen- und Windschutz. Die **Flex** ausfahrbare Markise vereint diese zwei Vorteile in einer kompakten Struktur, die an der Wand oder an der Decke montiert werden kann und in Neigung einstellbar ist, wodurch breiten Schattenbereiche entstehen. Die Festigkeit wird durch das patentierte Flexcontrol-System gewährleistet, das ein spezielles elastisches Lager (Elastomer) zur Absorption von bis zum 70km/h Windstößen verwendet, die in den Pininfarina-Windkanal getesteten wurden.

FR Protection solaire et résistance au vent. Le store extensible **Flex** combine deux bénéfices dans une structure compacte, à installer au mur ou au plafond et ajustable dans l'inclinaison pour créer de grandes espaces d'ombre. La stabilité est garantie par le système breveté Flexcontrol qui utilise l'action de l'élastomère pour absorber la contrainte du vent, testée jusqu'à 70km/h dans les laboratoires Pininfarina.

ES Protección solar y resistencia al viento. La cortina extensible **Flex** combina dos beneficios en una estructura compacta, se puede instalar tanto en la pared como en el techo, y es posible ajustar su inclinación para crear grandes espacios de sombra. La estabilidad está garantizada por el sistema patentado Flexcontrol, que aprovecha la acción de su elastómero para absorber la tensión del viento, probado hasta 70 km/h en los laboratorios de Pininfarina.



VALANCE



FLEX

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tenda da sole a bracci estensibili in alluminio
- Dimensioni massime:
 - Flex 300: 1180L x 300P cm
 - Flex 375: 1180L x 375P cm
 - Flex Box: 710L x 250P cm
- Fissaggio a parete o a soffitto
- Inclinazione regolabile
- Movimentazione manuale o a motore
- Volant di serie
- Flex Box a differenza di Flex 300 e Flex 375 è predisposta con box in alluminio

OPTIONAL

- Sensori di pioggia e vento
- Tettuccio (Flex 300, Flex 375)
- Scritte, decori, loghi

TECHNICAL FEATURES

- Awning with aluminum extendable arms
- Maximum dimensions:
 - Flex 300: 1180L x 300P cm
 - Flex 375: 1180L x 375P cm
 - Flex Box: 710L x 250P cm
- Wall or ceiling fixing
- Adjustable inclination
- Manual or motorised operation
- Standard valance
- Flex Box, differently from Flex 300 and Flex 375, is equipped with aluminium box

OPTIONAL

- Rain and wind sensors
- Hood (Flex 300, Flex 375)
- Inscriptions, decorations and logos

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Gelenkarmmarkise aus Aluminium
- Maximale Abmessungen:
 - Flex 300: 1180L x 300P cm
 - Flex 375: 1180L x 375P cm
 - Flex Box: 710L x 250P cm
- Wand- oder Deckenbefestigung
- Einstellbare Neigung
- Manuelle oder motorisierte Bedienung
- Serienmäßiger Volant
- Flex Box, im Gegensatz zu Flex 30 und Flex 375, ist mit Aluminiumbox vorbereitet

OPTIONAL

- Wind- und Regensor
- Schutzdach (Flex 300, Flex 375)
- Schriften, Dekorationen und Logos

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Store à bras extensibles en aluminium
- Dimensions maximales:
 - Flex 300: 1180L x 300P cm
 - Flex 375: 1180L x 375P cm
 - Flex Box: 710L x 250P cm
- Fixation au mur ou au plafond
- Inclinaison réglable
- Actionnement manuel ou motorisé
- Lambrequin standard
- Flex Box, au contraire de Flex 300 et Flex 375, est équipé d'un coffre en aluminium

OPTIONAL

- Capteurs de pluie et vent
- Auvent (Flex 300, Flex 375)
- Inscriptions, décorations et logos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Toldo con brazos extensibles
- Medidas máximas:
 - Flex 300: 1180L x 300P cm
 - Flex 375: 1180L x 375P cm
 - Flex Box: 710L x 250P cm
- Fijación a pared o al techo
- Inclinación ajustable
- Movimentación manual o con motor
- Volante de serie
- Flex Box al contrario de Flex 300 y Flex 375 está preparado con cofre de aluminio

OPTIONAL

- Sensores de lluvia y viento
- Tejadillo (Flex 300, Flex 375)
- Escrituras, decoraciones, logos

BASIC COLOURS**TIGER COATING COLOURS CLASS 2****RAL TO CHOOSE****PLASTIC PARTS**

* Disponibile solo per Flex 300.

Only available for Flex 300.

Verfügbar nur bei Flex 300.

Disponible uniquement pour Flex 300.

Disponible sólo para Flex 300.

La riproduzione dei colori è indicativa.

The reproduction of colors is approximate.

Die Reproduktion der Farben ist indikativ.

La reproduction des couleurs est fournie à titre indicatif.

La reproducción de los colores es aproximada.



PRATIC
OPEN AIR CULTURE

pratic
open air culture

Pratic S.p.A.
A StellaGroup Company

Via A. Tonutti 80/90
33034 Fagagna (UD), Italy
+39 0432 638311
pratic@pratic.it